

Montážní návod pro rotační a záblesková výstražná světla (typ je uveden na obalu)

Tato zařízení jsou určena především pro montáž na motorová vozidla a pracovní stroje, ale naleznou uplatnění i při řešení signalizace ve vnitřním a vnějším prostoru budov.

Provedení určená pro pevnou montáž jsou dodávána s montážními šrouby a krátkými vodiči pro připojení k instalaci vozidla, provedení s magnetem jsou dodávána s rovnou nebo kroucenou šňůrou o délce cca 180 cm zakončenou zástrčkou do zapalovače. **Všechny majáky v provedení s magnetem je možné využívat na vozidlech do maximální rychlosti 80 km/h.** Pro vozidla pohybující se vyššími rychlostmi doporučujeme majáky s pevným uchycením.

Montáž:

Při montáži je nezbytné dodržet správné napájecí napětí viz tabulka níže. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení majáku!**

Maják určený pro pevnou montáž připevněte šrouby na vhodné místo na karoserii vozidla, popř. na jiné určené místo. Volné vodiče z majáku zapojte do elektrické instalace ve vozidle.

Černý vodič na záporný pól (kostru), Červený vodič připojte na kladný pól napájení.

Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Pod magnet můžete nalepit přiloženou samolepicí podložku, slouží jako ochrana před poškozením laku karoserie. Kabel od majáku zapojte do zásuvky autozapalovače ve vozidle. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, tudíž není požadována homologace. Jsou určeny k označení stojícího vozidla a dle platné legislativy se nesmějí používat za jízdy na veřejné komunikaci.

Technické údaje:

(typ majáku je uveden na obalu)

Kód označení	Provedení	napájecí napětí	světelný zdroj
911-LB	pevná montáž	12 - 24 V	LED
911-75f	pevná montáž	12 - 24 V	LED
911-75m	magnet	12 - 24 V	LED
EA-12m/14m/16m	magnet	12 - 30 V	LED
EA-12f/14f/16f	pevná montáž	12 - 30 V	LED
EA-12l	držák	12 - 30V	LED
WL 53 / 61	magnet	12 V	LED
WL 53 fix/62 fix	pevná montáž	12 V	LED
WL 07/fix	Magnet/pevná montáž	12 V	Výbojka
WL 106/fix	Magnet/pevná montáž	12 V	Halogen 55W
syf-150d	pevná montáž	12 V	Výbojka
syf-80d	pevná montáž	12 - 100 V	Výbojka
syf-dl150d	magnet	12 V	Výbojka
syf-l153d	pevná montáž	9 - 100 V	LED
syf-l81d	pevná montáž	9 - 100 V	LED
syf-lb20a/12v	pevná montáž	12 V	H1 - 55V
syf-l153dm	magnet	9 - 100 V	LED
WL-19	magnet	12 - 110 V	Výbojka
911-C24f	Pevná montáž	12 - 24 V	LED
911-C24m	magnet	12 - 24 V	LED

Montážní návod pro rotační a záblesková výstražná světla (typ je uveden na obalu)

Tato zařízení jsou určena především pro montáž na motorová vozidla a pracovní stroje, ale naleznou uplatnění i při řešení signalizace ve vnitřním a vnějším prostoru budov.

Provedení určená pro pevnou montáž jsou dodávána s montážními šrouby a krátkými vodiči pro připojení k instalaci vozidla, provedení s magnetem jsou dodávána s rovnou nebo kroucenou šňůrou o délce cca 180 cm zakončenou zástrčkou do zapalovače. **Všechny majáky v provedení s magnetem je možné využívat na vozidlech do maximální rychlosti 80 km/h.** Pro vozidla pohybující se vyššími rychlostmi doporučujeme majáky s pevným uchycením.

Montáž:

Při montáži je nezbytné dodržet správné napájecí napětí viz tabulka níže. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení majáku!**

Maják určený pro pevnou montáž připevněte šrouby na vhodné místo na karoserii vozidla, popř. na jiné určené místo. Volné vodiče z majáku zapojte do elektrické instalace ve vozidle.

Černý vodič na záporný pól (kostru), Červený vodič připojte na kladný pól napájení.

Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Pod magnet můžete nalepit přiloženou samolepicí podložku, slouží jako ochrana před poškozením laku karoserie. Kabel od majáku zapojte do zásuvky autozapalovače ve vozidle. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, tudíž není požadována homologace. Jsou určeny k označení stojícího vozidla a dle platné legislativy se nesmějí používat za jízdy na veřejné komunikaci.

Technické údaje:

(typ majáku je uveden na obalu)

Kód označení	Provedení	napájecí napětí	světelný zdroj
911-LB	pevná montáž	12 - 24 V	LED
911-75f	pevná montáž	12 - 24 V	LED
911-75m	magnet	12 - 24 V	LED
EA-12m/14m/16m	magnet	12 - 30 V	LED
EA-12f/14f/16f	pevná montáž	12 - 30 V	LED
EA-12l	držák	12 - 30V	LED
WL 53 / 61	magnet	12 V	LED
WL 53 fix/62 fix	pevná montáž	12 V	LED
WL 07/fix	Magnet/pevná montáž	12 V	Výbojka
WL 106/fix	Magnet/pevná montáž	12 V	Halogen 55W
syf-150d	pevná montáž	12 V	Výbojka
syf-80d	pevná montáž	12 - 100 V	Výbojka
syf-dl150d	magnet	12 V	Výbojka
syf-l153d	pevná montáž	9 - 100 V	LED
syf-l81d	pevná montáž	9 - 100 V	LED
syf-lb20a/12v	pevná montáž	12 V	H1 - 55V
syf-l153dm	magnet	9 - 100 V	LED
WL-19	magnet	12 - 110 V	Výbojka

911-C24f	Pevná montáž	12 - 24 V	LED
911-C24m	magnet	12 - 24 V	LED