80.531 - FM modulátor bezdrátový 2 frekvence

Zařízení umožňuje přenos audiosignálu z libovolného zdroje signálu (např. z CD, MD, MP3, DVD přehrávače ….) na běžný signál FM. Modulátor připojte ke zdroji audio signálu a připojte napájecí vodiče (červený – spínané napájení, černý – kostra). Pomocí přepínače nastavte na modulátoru některou ze dvou frekvencí a tuto frekvenci naladěte na autorádiu. Pozn.: Modulátor musí být umístěn co nejblíže k přijímací anténě.
Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky.

Technické parametry

napájecí napětí	12 V
spotřeba v aktivním stavu	500 mA
počet frekvencí	2
vstupní citlivost	0,3 V
vstupní impedance	10 kOhmů
rozměry	90 x 65 x 25 mm
provozní teplota	od – 20° do 40°C

80.531 - FM modulátor bezdrátový 2 frekvence

Zařízení umožňuje přenos audiosignálu z libovolného zdroje signálu (např. z CD, MD, MP3, DVD přehrávače ….) na běžný signál FM. Modulátor připojte ke zdroji audio signálu a připojte napájecí vodiče (červený – spínané napájení, černý – kostra). Pomocí přepínače nastavte na modulátoru některou ze dvou frekvencí a tuto frekvenci naladěte na autorádiu. Pozn.: Modulátor musí být umístěn co nejblíže k přijímací anténě.
Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky.

Technické parametry

napájecí napětí	12 V
spotřeba v aktivním stavu	500 mA
počet frekvencí	2
vstupní citlivost	0,3 V
vstupní impedance	10 kOhmů
rozměry	90 x 65 x 25 mm
provozní teplota	od – 20° do 40°C

80.531 - FM modulátor bezdrátový 2 frekvence

Zařízení umožňuje přenos audiosignálu z libovolného zdroje signálu (např. z CD, MD, MP3, DVD přehrávače ….) na běžný signál FM. Modulátor připojte ke zdroji audio signálu a připojte napájecí vodiče (červený – spínané napájení, černý – kostra). Pomocí přepínače nastavte na modulátoru některou ze dvou frekvencí a tuto frekvenci naladěte na autorádiu. Pozn.: Modulátor musí být umístěn co nejblíže k přijímací anténě.
Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky.

Technické parametry

napájecí napětí	12 V
spotřeba v aktivním stavu	500 mA
počet frekvencí	2
vstupní citlivost	0,3 V
vstupní impedance	10 kOhmů
rozměry	90 x 65 x 25 mm
provozní teplota	od – 20° do 40°C

80.531 - FM modulátor bezdrátový 2 frekvence

Zařízení umožňuje přenos audiosignálu z libovolného zdroje signálu (např. z CD, MD, MP3, DVD přehrávače ….) na běžný signál FM. Modulátor připojte ke zdroji audio signálu a připojte napájecí vodiče (červený – spínané napájení, černý – kostra). Pomocí přepínače nastavte na modulátoru některou ze dvou frekvencí a tuto frekvenci naladěte na autorádiu. Pozn.: Modulátor musí být umístěn co nejblíže k přijímací anténě.
Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky.

Technické parametry

napájecí napětí	12 V
spotřeba v aktivním stavu	500 mA
počet frekvencí	2
vstupní citlivost	0,3 V
vstupní impedance	10 kOhmů
rozměry	90 x 65 x 25 mm
provozní teplota	od – 20° do 40°C

80.531 - FM modulátor bezdrátový 2 frekvence

Zařízení umožňuje přenos audiosignálu z libovolného zdroje signálu (např. z CD, MD, MP3, DVD přehrávače ….) na běžný signál FM. Modulátor připojte ke zdroji audio signálu a připojte napájecí vodiče (červený – spínané napájení, černý – kostra). Pomocí přepínače nastavte na modulátoru některou ze dvou frekvencí a tuto frekvenci naladěte na autorádiu. Pozn.: Modulátor musí být umístěn co nejblíže k přijímací anténě.
Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky.

Technické parametry

napájecí napětí	12 V
spotřeba v aktivním stavu	500 mA
počet frekvencí	2
vstupní citlivost	0,3 V
vstupní impedance	10 kOhmů
rozměry	90 x 65 x 25 mm
provozní teplota	od – 20° do 40°C

80.531 - FM modulátor bezdrátový 2 frekvence

Zařízení umožňuje přenos audiosignálu z libovolného zdroje signálu (např. z CD, MD, MP3, DVD přehrávače ….) na běžný signál FM. Modulátor připojte ke zdroji audio signálu a připojte napájecí vodiče (červený – spínané napájení, černý – kostra). Pomocí přepínače nastavte na modulátoru některou ze dvou frekvencí a tuto frekvenci naladěte na autorádiu. Pozn.: Modulátor musí být umístěn co nejblíže k přijímací anténě.
Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky.

Technické parametry

napájecí napětí	12 V
spotřeba v aktivním stavu	500 mA
počet frekvencí	2
vstupní citlivost	0,3 V
vstupní impedance	10 kOhmů
rozměry	90 x 65 x 25 mm
provozní teplota	od – 20° do 40°C

80.531 - FM modulátor bezdrátový 2 frekvence

Zařízení umožňuje přenos audiosignálu z libovolného zdroje signálu (např. z CD, MD, MP3, DVD přehrávače ….) na běžný signál FM. Modulátor připojte ke zdroji audio signálu a připojte napájecí vodiče (červený – spínané napájení, černý – kostra). Pomocí přepínače nastavte na modulátoru některou ze dvou frekvencí a tuto frekvenci naladěte na autorádiu. Pozn.: Modulátor musí být umístěn co nejblíže k přijímací anténě.
Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky.

Technické parametry

napájecí napětí	12 V
spotřeba v aktivním stavu	500 mA
počet frekvencí	2
vstupní citlivost	0,3 V
vstupní impedance	10 kOhmů
rozměry	90 x 65 x 25 mm
provozní teplota	od – 20° do 40°C