

Montážní a uživatelský manuál

Přepínač video signálu 2 x vstup/1 x výstup 80.354

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku si prosím zkontrolujte kompletnost balení.

Obsah balení

modul zařízení	1 ks
kabeláž	2 ks

Upozornění: Před montáží zařízení i před jeho používáním si prosím přečtěte celý návod.

Popis funkce

Zařízení je určeno do vozidel pro přepínání audio/videosignálu mezi dvěma zdroji do jednoho výstupu. Uplatnění nalezne především při kombinaci libovolného videopřehrávače a couvací kamery. V klidovém stavu je průchozí signál z přehrávače a při zařazení zpátečky (přivedení signálu do CINCH kabelu) dojde automaticky k přepnutí na signál z kamery.

Montáž zařízení

Modul umístěte na suché místo. Kameru připojte do pozice IN 1 . Video signál z videopřehrávače připojte do vstupu IN 2.

Červený vodič připojte na kladné spínané napájení a černý vodič na kostru.

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Manuální přepojení vstupů je možné také pomocí červeného tlačítka

Popis vodičů

červený	kladné spínané napájení
černý	kostra

Napájení 12 V

Max spotřeba 200 mA

Rozměr 83 x 47 x 25 mm

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Jako záruční list k tomuto výrobku slouží kupní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.