

Instalační a uživatelský návod

1. Vypněte zapalování a vyjměte klíč ze zapalování.
2. Demontujte jednotku autorádia z palubní desky.
3. Odpojte 40-pólový MOST konektor z autorádia.
4. Připojte černý 14-ti pólový konektor z příložené kabeláže do adaptéru Connects2.
5. Připojte 40-pólový MOST z kabeláže adaptéru do autorádia a potom vše připojte ke konektoru MOST ve vozidle. **Pozor, je nutné vše připojit ke kabeláži ve vozidle až naposled!**
6. Dokončete instalaci (protáhněte na vhodné místo USB kabel a připojte a namontujte zpět autorádio).

Použití:

USB adaptér simuluje připojený CD měnič, takže ho můžete zvolit pomocí tlačítka „CD“ nebo „SOURCE“ na autorádiu nebo na volantu. Po připojení USB zařízení k adaptéru je nutné 10-15 s. počkat, než bude možné na USB zařízení přepnout. Každý disk simuluje příslušný adresář na USB zařízení.

Ovládání:

Ovládání USB adaptéru je shodné s ovládáním CD měniče, podívejte se do návodu k autorádiu.

Struktura adresáře na USB zařízení:

Na USB zařízení musí být vytvořeny tyto adresáře: DISC1, DISC2, DISC3, DISC4, DISC5, DISC6 , v kterých jsou umístěny hudební soubory. Při jiném pojmenování budou adresáře USB adaptérem ignorovány! V každém adresáři by mělo být maximálně 99 souborů.