

Návod k použití propojovacího adaptéru MESVW NEW

Tento adaptér slouží k propojení zvukového výstupu HF sady s OEM autorádiem a navigačními systémy ve většině vozů značky Škoda, VW, Seat a Opel vybavených novým připojovacím konektorem autorádia typu MOST.

Propojení umožňuje přenos zvuku přes zesilovač autorádia do reproduktorů ve vozidle s možností regulace hlasitosti hovoru přímo na autorádiu. Při poslechu autorádia a současném zahájení hovoru z HF sady, dojde k utišení rádia a přenosu hovoru do reproduktorů. Po ukončení hovoru se opět zapne rádio. Propojovací kabel umožňuje provoz HF sady i při vypnutém autorádiu, neboť při hovoru je automaticky zapnut zesilovač autorádia.

Instalace:

Instalaci provedete vsunutím černého 12-ti pólového konektoru do volné pozice v sekci „B“ sdruženého MOST konektoru autorádia ve vozidle. Pokud je sekce „B“ již obsazena je nutné oba vodiče z plastového konektoru na adaptéru opatrně vyjmout a zasunout do příslušných pozic ve vozidlovém konektoru (černý vodič – pozice 6, bílý vodič - pozice 12). Konektor JACK 3,5 mm na adaptéru zasuňte do reproduktorové zdířky HF sady.

Nyní dle návodu k autorádiu ověřte v které pozici se nachází vstup MUTE na konektoru autorádia (BMW využívá pozici č. 10 v sekci „A“ a většina ostatních vozidel využívá pozici č. 11 v sekci „A“ nebo pozici č. 5 v sekci „B“) a proveďte připojení MUTE kabelu z HF sady (viz návod k HF sadě). Pokud je vstup MUTE v sekci „A“, připevněte na vodič MUTE z HF sady pin MOST samice (větší z přiložených pinů), pokud je vstup MUTE v sekci „B“ použijte pin mini MOST samice (menší z přiložených pinů). Vodič MUTE s nalisovaným konektorem zasuňte do příslušné pozice konektoru kabeláže autorádia.

Pozn.: V některých případech vyžaduje připojení tohoto adaptéru odfiltrovat napájení HF sady, aby nedocházelo k přenosu rušivých impulsů do zvuku HF sady. K tomuto účelu je možné použít např. napájecí filtr 34.020.05.

Pozn.: Obrázek vyjadřuje pohled na konektor kabeláže OEM přípravy ve vozidle z čelního pohledu.

Obsah balení:

propojovací kabel	1 ks
samostatný pin MOST samice	1 ks
samostatný pin mini MOST samice	1 ks

