

Barevná kamera zabudovaná ve 3. brzdovém světle

Tato kamera je určena pro zabudování místo třetího brzdového světla a sledování prostoru za vozidlem. Má široký úhel záběru a výstupní obraz je zrcadlově otočený. Montáž kamery provedete výměnou 3. brzdového světla s kamerou do připraveného otvoru po demontovaném 3. brzdovém světle.

Připojení vodičů:

Bílý konektor (brzdového světla, pokud je součástí kamery):

červený vodič: kladné napájení 12 V 3. brzdového světla

černý vodič: kostra 3. brzdového světla

4PIN redukce konektor DC:

červený vodič: kladné napájení 12 V

černý vodič: kostra

4PIN / RCA redukce: video výstup

Nastavení normy + trajektorii, pokud je kamera tak vybavena (barvy smyček se mohou lišit)

přestřižení oranžové smyčky dojde k přepnutí na systém NTSC

po spojení zelené smyčky zobrazuje pomocné **trajektorie** pro couvání

Technické parametry:

- kamera CMS
- TV formát PAL/NTSC
- obraz z kamery zrcadlový
- IR přisvětlení 10/15m (Pokud je vybavena)
- krytí IP68
- možnost nastavení úhlu kamery
- pracovní teplota od - 20 C do + 70 C
- propojovací kabel 10m
- připojení 4pin konektor (součástí balení je redukce na RCA - Cinch)

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10
Výrobek je součástí automobilu, nevztahují se na něj nařízení-prohlášení o shodě.

