

LED projektory "Devil Eyes" na motocykl

95DE06

Montážní návod

1. Příprava a bezpečnost

Vypněte zapalování a odpojte baterii, aby nedošlo ke zkratu.

Připravte si potřebné nářadí (imbus/klíč, šroubovák, stahovací pásky).

2. Výběr montážního místa

Projektory jsou navrženy pro montáž pomocí držáků pod zpětná zrcátka – tím se světla upevní pevně a zároveň mají optimální viditelnost.

Alternativně lze umístit i na jiné vhodné body motocyklu (např. rám přední masky).

Ujistěte se, že světla neomezují pohyb řídítek a mají volný prostor pro svícení.

3. Montáž držáků a světel

Demontujte upevňovací šroub zpětného zrcátka.

Vložte montážní držák projektoru mezi matici a základnu zrcátka.

Znovu pevně dotáhněte šroub zrcátka, aby držák držel na místě.

Na držák připevněte LED projektor „Devil Eyes“ pomocí dodaných šroubků.

Nastavte úhel projektoru tak, aby světelný efekt směřoval dopředu.

4. Zapojení kabeláže

Červený vodič (+12 V) připojte ke spínanému napájení (doporučeno připojit přes pojistku).

Černý vodič (–) připojte na kostru motocyklu.

Kabely ved'te podél rámu a upevněte je stahovacími páskami, aby se nedostaly do pohyblivých částí.

5. Test funkce

Připojte zpět baterii a zapněte zapalování.

Ověřte, že projektory svítí podle specifikace.

Pokud nesvítí, zkontrolujte polaritu kabelů a kontakty.

6. Dokončení a údržba

Ujistěte se, že všechny šrouby a držáky jsou pevně utaženy.

Kabeláž chraňte před vlhkostí a otěrem.

Pravidelně kontrolujte dotažení zrcátek i držáků, zvláště po jízdě v terénu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce: NEW VISION MATERIAL CO.,Ltd Yongfu road Guangzhou China

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

