

c-cspz01NPA
Kamera s rámečkem pro SPZ, AHD / CVBS



1. Montáž rámečku a kamery

- **Výměna držáku:**

Demontujte stávající držák SPZ a namontujte nový rámeček s kamerou na jeho místo.

- **Upevnění SPZ:**

Vložte registrační značku do horní drážky rámečku.

- **Zajištění:**

Registrační značku je vhodné pojistit lepicí páskou, která obvykle není součástí balení.

- **Protažení kabelu:**

Protažení propojovacího kabelu kabiny vozidla musí být chráněno proti korozi a vlhkosti, například pomocí gumové průchodky.

2. Zapojení napájení

- **Napájecí kabel:** Červený kabel napájení +12V z kamery se připojuje k plus pólu (obvykle +12V) zadního couvacího světla.
- **Propojení s monitorem:** Kamera se propojí s monitorem nebo autorádiem pomocí video kabelu.
- **Kompatibilita:**

Zkontrolujte, zda vaše autorádio nebo monitor podporuje video vstup z kamery, a případně zda nepotřebujete adaptér pro připojení k tovární jednotce.

- **Nastavení:** přestřižení modré smyčky: přepínání PAL/NTSC, přestřižení bílé smyčky: AHD 720P, přestřižení bílé + zelené smyčky: AHD 1080P Výchozí nastavení: CVBS signál PAL
- **Výhled kamery:**

Zajistěte, aby objektiv kamery měl volný výhled a nebyl zakryt, Spoilerem nebo stěračem a pod. Nastavte náklon kamery

- **Zpoždění:**

V případě bezdrátového přenosu počítejte s určitým zpožděním obrazu (přibližně 0,5 až 1 sekundu), které je třeba zohlednit při couvání.



Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China

c-cspz01NPA
Kamera s rámečkem pro SPZ, AHD / CVBS



1. Montáž rámečku a kamery

- **Výměna držáku:**

Demontujte stávající držák SPZ a namontujte nový rámeček s kamerou na jeho místo.

- **Upevnění SPZ:**

Vložte registrační značku do horní drážky rámečku.

- **Zajištění:**

Registrační značku je vhodné pojistit lepicí páskou, která obvykle není součástí balení.

- **Protažení kabelu:**

Protažení propojovacího kabelu kabiny vozidla musí být chráněno proti korozi a vlhkosti, například pomocí gumové průchodky.

2. Zapojení napájení

- **Napájecí kabel:** Červený kabel napájení +12V z kamery se připojuje k plus pólu (obvykle +12V) zadního couvacího světla.
- **Propojení s monitorem:** Kamera se propojí s monitorem nebo autorádiem pomocí video kabelu.
- **Kompatibilita:**

Zkontrolujte, zda vaše autorádio nebo monitor podporuje video vstup z kamery, a případně zda nepotřebujete adaptér pro připojení k tovární jednotce.

- **Nastavení:** přestřižení modré smyčky: přepínání PAL/NTSC, přestřižení bílé smyčky: AHD 720P, přestřižení bílé + zelené smyčky: AHD 1080P Výchozí nastavení: CVBS signál PAL
- **Výhled kamery:**

Zajistěte, aby objektiv kamery měl volný výhled a nebyl zakryt, Spoilerem nebo stěračem a pod. Nastavte náklon kamery

- **Zpoždění:**

V případě bezdrátového přenosu počítejte s určitým zpožděním obrazu (přibližně 0,5 až 1 sekundu), které je třeba zohlednit při couvání.



Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China

c-cspz01NPA
Kamera s rámečkem pro SPZ, AHD / CVBS



1. Montáž rámečku a kamery

- **Výměna držáku:**

Demontujte stávající držák SPZ a namontujte nový rámeček s kamerou na jeho místo.

- **Upevnění SPZ:**

Vložte registrační značku do horní drážky rámečku.

- **Zajištění:**

Registrační značku je vhodné pojistit lepicí páskou, která obvykle není součástí balení.

- **Protažení kabelu:**

Protažení propojovacího kabelu kabiny vozidla musí být chráněno proti korozi a vlhkosti, například pomocí gumové průchodky.

2. Zapojení napájení

- **Napájecí kabel:** Červený kabel napájení +12V z kamery se připojuje k plus pólu (obvykle +12V) zadního couvacího světla.
- **Propojení s monitorem:** Kamera se propojí s monitorem nebo autorádiem pomocí video kabelu.
- **Kompatibilita:**

Zkontrolujte, zda vaše autorádio nebo monitor podporuje video vstup z kamery, a případně zda nepotřebujete adaptér pro připojení k tovární jednotce.

- **Nastavení:** přestřižení modré smyčky: přepínání PAL/NTSC, přestřižení bílé smyčky: AHD 720P, přestřižení bílé + zelené smyčky: AHD 1080P Výchozí nastavení: CVBS signál PAL
- **Výhled kamery:**

Zajistěte, aby objektiv kamery měl volný výhled a nebyl zakryt, Spoilerem nebo stěračem a pod. Nastavte náklon kamery

- **Zpoždění:**

V případě bezdrátového přenosu počítejte s určitým zpožděním obrazu (přibližně 0,5 až 1 sekundu), které je třeba zohlednit při couvání.



Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China

c-cspz01NPA
Kamera s rámečkem pro SPZ, AHD / CVBS



1. Montáž rámečku a kamery

- **Výměna držáku:**

Demontujte stávající držák SPZ a namontujte nový rámeček s kamerou na jeho místo.

- **Upevnění SPZ:**

Vložte registrační značku do horní drážky rámečku.

- **Zajištění:**

Registrační značku je vhodné pojistit lepicí páskou, která obvykle není součástí balení.

- **Protažení kabelu:**

Protažení propojovacího kabelu kabiny vozidla musí být chráněno proti korozi a vlhkosti, například pomocí gumové průchodky.

2. Zapojení napájení

- **Napájecí kabel:** Červený kabel napájení +12V z kamery se připojuje k plus pólu (obvykle +12V) zadního couvacího světla.
- **Propojení s monitorem:** Kamera se propojí s monitorem nebo autorádiem pomocí video kabelu.
- **Kompatibilita:**

Zkontrolujte, zda vaše autorádio nebo monitor podporuje video vstup z kamery, a případně zda nepotřebujete adaptér pro připojení k tovární jednotce.

- **Nastavení:** přestřižení modré smyčky: přepínání PAL/NTSC, přestřižení bílé smyčky: AHD 720P, přestřižení bílé + zelené smyčky: AHD 1080P Výchozí nastavení: CVBS signál PAL
- **Výhled kamery:**

Zajistěte, aby objektiv kamery měl volný výhled a nebyl zakryt, Spoilerem nebo stěračem a pod. Nastavte náklon kamery

- **Zpoždění:**

V případě bezdrátového přenosu počítejte s určitým zpožděním obrazu (přibližně 0,5 až 1 sekundu), které je třeba zohlednit při couvání.



Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China

c-cspz01NPA
Kamera s rámečkem pro SPZ, AHD / CVBS



1. Montáž rámečku a kamery

- **Výměna držáku:**

Demontujte stávající držák SPZ a namontujte nový rámeček s kamerou na jeho místo.

- **Upevnění SPZ:**

Vložte registrační značku do horní drážky rámečku.

- **Zajištění:**

Registrační značku je vhodné pojistit lepicí páskou, která obvykle není součástí balení.

- **Protažení kabelu:**

Protažení propojovacího kabelu kabiny vozidla musí být chráněno proti korozi a vlhkosti, například pomocí gumové průchodky.

2. Zapojení napájení

- **Napájecí kabel:** Červený kabel napájení +12V z kamery se připojuje k plus pólu (obvykle +12V) zadního couvacího světla.
- **Propojení s monitorem:** Kamera se propojí s monitorem nebo autorádiem pomocí video kabelu.
- **Kompatibilita:**

Zkontrolujte, zda vaše autorádio nebo monitor podporuje video vstup z kamery, a případně zda nepotřebujete adaptér pro připojení k tovární jednotce.

- **Nastavení:** přestřižení modré smyčky: přepínání PAL/NTSC, přestřižení bílé smyčky: AHD 720P, přestřižení bílé + zelené smyčky: AHD 1080P Výchozí nastavení: CVBS signál PAL
- **Výhled kamery:**

Zajistěte, aby objektiv kamery měl volný výhled a nebyl zakryt, Spoilerem nebo stěračem a pod. Nastavte náklon kamery

- **Zpoždění:**

V případě bezdrátového přenosu počítejte s určitým zpožděním obrazu (přibližně 0,5 až 1 sekundu), které je třeba zohlednit při couvání.



Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China

c-cspz01NPA
Kamera s rámečkem pro SPZ, AHD / CVBS



1. Montáž rámečku a kamery

- **Výměna držáku:**

Demontujte stávající držák SPZ a namontujte nový rámeček s kamerou na jeho místo.

- **Upevnění SPZ:**

Vložte registrační značku do horní drážky rámečku.

- **Zajištění:**

Registrační značku je vhodné pojistit lepicí páskou, která obvykle není součástí balení.

- **Protažení kabelu:**

Protažení propojovacího kabelu kabiny vozidla musí být chráněno proti korozi a vlhkosti, například pomocí gumové průchodky.

2. Zapojení napájení

- **Napájecí kabel:** Červený kabel napájení +12V z kamery se připojuje k plus pólu (obvykle +12V) zadního couvacího světla.
- **Propojení s monitorem:** Kamera se propojí s monitorem nebo autorádiem pomocí video kabelu.
- **Kompatibilita:**

Zkontrolujte, zda vaše autorádio nebo monitor podporuje video vstup z kamery, a případně zda nepotřebujete adaptér pro připojení k tovární jednotce.

- **Nastavení:** přestřižení modré smyčky: přepínání PAL/NTSC, přestřižení bílé smyčky: AHD 720P, přestřižení bílé + zelené smyčky: AHD 1080P Výchozí nastavení: CVBS signál PAL
- **Výhled kamery:**

Zajistěte, aby objektiv kamery měl volný výhled a nebyl zakryt, Spoilerem nebo stěračem a pod. Nastavte náklon kamery

- **Zpoždění:**

V případě bezdrátového přenosu počítejte s určitým zpožděním obrazu (přibližně 0,5 až 1 sekundu), které je třeba zohlednit při couvání.



Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China

c-cspz01NPA
Kamera s rámečkem pro SPZ, AHD / CVBS



1. Montáž rámečku a kamery

- **Výměna držáku:**

Demontujte stávající držák SPZ a namontujte nový rámeček s kamerou na jeho místo.

- **Upevnění SPZ:**

Vložte registrační značku do horní drážky rámečku.

- **Zajištění:**

Registrační značku je vhodné pojistit lepicí páskou, která obvykle není součástí balení.

- **Protažení kabelu:**

Protažení propojovacího kabelu kabiny vozidla musí být chráněno proti korozi a vlhkosti, například pomocí gumové průchodky.

2. Zapojení napájení

- **Napájecí kabel:** Červený kabel napájení +12V z kamery se připojuje k plus pólu (obvykle +12V) zadního couvacího světla.
- **Propojení s monitorem:** Kamera se propojí s monitorem nebo autorádiem pomocí video kabelu.
- **Kompatibilita:**

Zkontrolujte, zda vaše autorádio nebo monitor podporuje video vstup z kamery, a případně zda nepotřebujete adaptér pro připojení k tovární jednotce.

- **Nastavení:** přestřižení modré smyčky: přepínání PAL/NTSC, přestřižení bílé smyčky: AHD 720P, přestřižení bílé + zelené smyčky: AHD 1080P Výchozí nastavení: CVBS signál PAL
- **Výhled kamery:**

Zajistěte, aby objektiv kamery měl volný výhled a nebyl zakryt, Spoilerem nebo stěračem a pod. Nastavte náklon kamery

- **Zpoždění:**

V případě bezdrátového přenosu počítejte s určitým zpožděním obrazu (přibližně 0,5 až 1 sekundu), které je třeba zohlednit při couvání.



Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China

c-cspz01NPA
Kamera s rámečkem pro SPZ, AHD / CVBS



1. Montáž rámečku a kamery

- **Výměna držáku:**

Demontujte stávající držák SPZ a namontujte nový rámeček s kamerou na jeho místo.

- **Upevnění SPZ:**

Vložte registrační značku do horní drážky rámečku.

- **Zajištění:**

Registrační značku je vhodné pojistit lepicí páskou, která obvykle není součástí balení.

- **Protažení kabelu:**

Protažení propojovacího kabelu kabiny vozidla musí být chráněno proti korozi a vlhkosti, například pomocí gumové průchodky.

2. Zapojení napájení

- **Napájecí kabel:** Červený kabel napájení +12V z kamery se připojuje k plus pólu (obvykle +12V) zadního couvacího světla.
- **Propojení s monitorem:** Kamera se propojí s monitorem nebo autorádiem pomocí video kabelu.
- **Kompatibilita:**

Zkontrolujte, zda vaše autorádio nebo monitor podporuje video vstup z kamery, a případně zda nepotřebujete adaptér pro připojení k tovární jednotce.

- **Nastavení:** přestřižení modré smyčky: přepínání PAL/NTSC, přestřižení bílé smyčky: AHD 720P, přestřižení bílé + zelené smyčky: AHD 1080P Výchozí nastavení: CVBS signál PAL
- **Výhled kamery:**

Zajistěte, aby objektiv kamery měl volný výhled a nebyl zakryt, Spoilerem nebo stěračem a pod. Nastavte náklon kamery

- **Zpoždění:**

V případě bezdrátového přenosu počítejte s určitým zpožděním obrazu (přibližně 0,5 až 1 sekundu), které je třeba zohlednit při couvání.



Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China

c-cspz01NPA
Kamera s rámečkem pro SPZ, AHD / CVBS



1. Montáž rámečku a kamery

- **Výměna držáku:**

Demontujte stávající držák SPZ a namontujte nový rámeček s kamerou na jeho místo.

- **Upevnění SPZ:**

Vložte registrační značku do horní drážky rámečku.

- **Zajištění:**

Registrační značku je vhodné pojistit lepicí páskou, která obvykle není součástí balení.

- **Protažení kabelu:**

Protažení propojovacího kabelu kabiny vozidla musí být chráněno proti korozi a vlhkosti, například pomocí gumové průchodky.

2. Zapojení napájení

- **Napájecí kabel:** Červený kabel napájení +12V z kamery se připojuje k plus pólu (obvykle +12V) zadního couvacího světla.
- **Propojení s monitorem:** Kamera se propojí s monitorem nebo autorádiem pomocí video kabelu.
- **Kompatibilita:**

Zkontrolujte, zda vaše autorádio nebo monitor podporuje video vstup z kamery, a případně zda nepotřebujete adaptér pro připojení k tovární jednotce.

- **Nastavení:** přestřižení modré smyčky: přepínání PAL/NTSC, přestřižení bílé smyčky: AHD 720P, přestřižení bílé + zelené smyčky: AHD 1080P Výchozí nastavení: CVBS signál PAL
- **Výhled kamery:**

Zajistěte, aby objektiv kamery měl volný výhled a nebyl zakryt, Spoilerem nebo stěračem a pod. Nastavte náklon kamery

- **Zpoždění:**

V případě bezdrátového přenosu počítejte s určitým zpožděním obrazu (přibližně 0,5 až 1 sekundu), které je třeba zohlednit při couvání.



Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China

c-cspz01NPA
Kamera s rámečkem pro SPZ, AHD / CVBS



1. Montáž rámečku a kamery

- **Výměna držáku:**

Demontujte stávající držák SPZ a namontujte nový rámeček s kamerou na jeho místo.

- **Upevnění SPZ:**

Vložte registrační značku do horní drážky rámečku.

- **Zajištění:**

Registrační značku je vhodné pojistit lepicí páskou, která obvykle není součástí balení.

- **Protažení kabelu:**

Protažení propojovacího kabelu kabiny vozidla musí být chráněno proti korozi a vlhkosti, například pomocí gumové průchodky.

2. Zapojení napájení

- **Napájecí kabel:** Červený kabel napájení +12V z kamery se připojuje k plus pólu (obvykle +12V) zadního couvacího světla.
- **Propojení s monitorem:** Kamera se propojí s monitorem nebo autorádiem pomocí video kabelu.
- **Kompatibilita:**

Zkontrolujte, zda vaše autorádio nebo monitor podporuje video vstup z kamery, a případně zda nepotřebujete adaptér pro připojení k tovární jednotce.

- **Nastavení:** přestřižení modré smyčky: přepínání PAL/NTSC, přestřižení bílé smyčky: AHD 720P, přestřižení bílé + zelené smyčky: AHD 1080P Výchozí nastavení: CVBS signál PAL
- **Výhled kamery:**

Zajistěte, aby objektiv kamery měl volný výhled a nebyl zakryt, Spoilerem nebo stěračem a pod. Nastavte náklon kamery

- **Zpoždění:**

V případě bezdrátového přenosu počítejte s určitým zpožděním obrazu (přibližně 0,5 až 1 sekundu), které je třeba zohlednit při couvání.



Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China